

Reinigungsempfehlung Klapper-Prallschutz

1. Prallschutz Maxim

Die Oberfläche unseres Prallschutzes Maxim besteht aus einem Kunstleder, ist daher abwaschbar.

Wir empfehlen, eventuelle Verschmutzungen mit warmen Wasser und einem ph-neutralen Reiniger zu entfernen. Trockener Staub kann problemlos mit einem handelsüblichen Staubsauger entfernt werden.

2. Prallschutz mit textilem Obermaterial:

Verschmutzungen an dem textilem Obermaterial können wie auf einem Teppichboden entfernt werden:

- a) mit einem feuchten Tuch und einem entsprechenden Teppichreiniger.
- b) mit Teppichschaum und einem entsprechenden Reinigungsgerät.
- c) starke Verunreinigungen wie Kaugummi, Abrieb, etc. können mit einer Bürste und „Fleckenteufel“ nach Angabe des Herstellers entfernt werden.
- d) gebundener Staub wird mit einem handelsüblichen Staubsauger entfernt.

Die Polsterschicht unseres Prallschutzes besteht aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-schaum, welcher bei der Reinigung kein Wasser aufnimmt. Daher verbleibt nach Trocknung des

Obermaterials keine Feuchtigkeit im Prallschutz. Schimmelbildung ist deswegen ausgeschlossen.

Stand Dezember 2017

JK-Kunststofftechnik
Jens Klapper